



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01.1/ 2013



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Aluplast Ideal 4000 CL 70/65**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: **ZM/13/.....**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie: **okna , drzwi balkonowe i zestawy okiennie- drzwiowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej;**
4. Nazwa, oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
" EKO-OKNA" sp. z o.o. 47-480 Kornice
www.ekookna.pl
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
- 6 . System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego : System 3 –
Deklaracja właściwości użytkowych na podstawie następujących danych:
 - a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji;
 - b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu
7. Deklaracji właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
PN-EN 14351-1:2006 "Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności"
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:
CSI, a.s. Praha , Laboratorium Zlín, K. Cihelně 304,
764 32 Zlín – Louky , nr notyfikacji 1390
przeprowadziły Wstępne badanie typu nr. 1390 - CPD - 259 – 12/z w.g Systemu 3
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji:
System Zarządzania Jakością wg EN ISO 9001:2000
Certyfikat nr 04 100 048258 wydany przez TÜV NORD CERT GmbH

8. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w.g PN-EN 14351-1:2006

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność		A 8	EN 14351-1+A1
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera	EN 14351-1+A1
Odporność na obciążenie wiatrem		C 4	EN 14351-1+A1
Nośność urządzeń zabezpieczających		350N	EN 14351-1+A1
Właściwości akustyczne R_w dB		*	EN 14351-1+A1
Dla okna o powierzchni $F \leq 2,7m^2$	Dla okna o powierzchni $2,7m^2 < F \leq 3,6 m^2$	Dla okna o powierzchni $3,6m^2 < F \leq 4,6m^2$	Dla okna o powierzchni $F > 4,6m^2$
34dB	33dB	32dB	31dB
Przenikalność cieplna		U_w W/m ² K	EN 14351-1+A1
U_g W/m ² K	Międzyszybowa ramka dystansowa		
	Standardowa Al. $\Psi=0,075$ W/mK	Ciepła $\Psi=0,04$ W/mK	Ciepła $\Psi=0,032$ W/mK
1,1	1,36	1,29	1,27
1,0	1,29	1,22	1,2
0,8	1,16	1,08	1,06
0,7	1,09	1,01	0,99
0,6			
0,5			
Współczynnik promieniowania słonecznego g		0,5	EN 14351-1+A1
Przepuszczalność powietrza		4	EN 14351-1+A1

9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a): Mateusz Kłosek prezes Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

"EKO-OKNA" sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Mateusz Kłosek

(podpis)

Kornice 1.07.2013

(miejsce i data wydania)