



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE



1. Producent wyrobu budowlanego:

GRAL Sp. z o.o.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Skrzyszowska 47 B

NIP 642-300-30-55, REGON 240680658

SR w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS 0000286656, Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Drzwi wejściowe, aluminiowe (zewnętrzne) z systemu YAWAL TM 74 1.0

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 28.12.10-50

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Wyrób jest przeznaczony do użycia do w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, które nie są objęte wymaganiami reakcji na ogień oraz odporności pożarowej. Jest przeznaczony do oświetlenia dziennego, ew. do naturalnego (bezpośredniego) wietrzenia wnętrz budynków. Służy również do izolacji cieplnej, izolacji dźwiękowej, ochrony przed negatywnym wpływem pogody. Poza tym wejściowe umożliwiają wejście do budynku.

5. Specyfikacja przedmiotu badań, specyfikacja próbek:

Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnętrzne) jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz, typ YAWAL TM 74 1.0, rozmiar badanej próbki 1000 mm x 2050 mm.

Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnętrzne) jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz, typ YAWAL TM 74 1.0, rozmiar badanej próbki 1000 mm x 2050 mm.

Drzwi wejściowe aluminiowe (zewnętrzne) dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym otwierane do wewnątrz, typ YAWAL TM 74 1.0, rozmiar badanej próbki 2700 mm x 2190 mm.

Wykonanie: Badane próbki zostały wyprodukowane z profili aluminiowych firmy YAWAL S.A. Polska. Przekładka termiczna Technoform Bautech. Profile uszczelkowe Trellenberg, Stomil Sanok. Okucie ISEO Italy i FAPIM Polska Sp. z o.o.. Szyby izolacyjne prod. SANCO VITROSZLIF Sp. z o.o.. Press-Glas Sp. z o.o.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Tabela 1 – Wyniki wstępnych badań typu wyrobu – drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz

Cecha		Norma próby lub obliczenia	Norma klasyfikacji	Stwierdzone wartości
				Próbka nr 514/08
1	Odporność na napór wiatru	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Klasa C3
2	Wodoszczelność	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Klasa 3A
3	Materiały niebezpieczne	Wymóg przepisów państwowych		nie zawiera
4	Współczynnik przenikania ciepła	ČSN EN ISO 10077-1	Wartość deklarowana	1,5 W/(m ² .K)
5	Przepuszczalność powietrza	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Klasa 3

Tabela 2 - Wyniki wstępnych badań typu wyrobu – drzwi wejściowe jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz

Cecha		Norma próby lub obliczenia	Norma klasyfikacji	Stwierdzone wartości Próbka nr 403/04
1	Odporność na napór wiatru	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Klasa C3
2	Wodoszczelność	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Klasa 3B
3	Materiały niebezpieczne	Wymóg przepisów państwowych		nie zawiera
4	Współczynnik przenikania ciepła	ČSN EN ISO 10077-1	Wartość deklarowana	1,5 W/(m ² .K)
5	Przepuszczalność powietrza	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Klasa 3

Tabela 3 - Wyniki wstępnych badań typu wyrobu – drzwi wejściowe dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz

Cecha		Norma próby lub obliczenia	Norma klasyfikacji	Stwierdzone wartości Próbka nr 404/04
1	Odporność na napór wiatru	ČSN EN 12211	ČSN EN 12210	Klasa C3
2	Wodoszczelność	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	Klasa 4A
3	Materiały niebezpieczne	Wymóg przepisów państwowych		nie zawiera
4	Współczynnik przenikania ciepła	ČSN EN ISO 10077-1	Wartość deklarowana	1,5 W/(m ² .K)
5	Przepuszczalność powietrza	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	Klasa 4

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Centrum Inżynierii Budowlanej Praga, Zakład Zlin – Jednostka notyfikowana 1390; AO212; Urząd ds. Normalizacji Technicznej.**
Protokół z badań nr 1390-CPD-0472-08/Z

Osoba upoważniona	
Podpis:	Data: 04.11.2012
Imię i nazwisko: Grzegorz Wątroba	Stanowisko: Prezes Zarządu

G **Sp. z o.o.**
Inż. Grzegorz Wątroba
Prezes Zarządu

Wodzisław Śląski, 04.11.2012 r.

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)